


SBA paneeli EI60 koko 50 x 600 x 3000 mm	n. 25 kg/m <sup>2</sup>
Lambda	0,035 W/mK (10°C)
Ilmanläpäisevyys	alle 5 m <sup>2</sup> /s Pa 10-6
Paloluokka	A1/ EI60
Ääniluokka	 29 dB
Osastointiluokka: ilman esieristettyjä listoja	EI30
Osastointiluokka: esieristetyillä listoilla	EI60

SBA valmistaa mineraalivillapohjaisia paneeleja ja asiakaskohtaisia tuoteratkaisuja laiva- ja rakennusteollisuuteen.

SBA paneeli EI60 käyttökohteita ovat rakennusten EI30 ja EI60 paloluokan palo-osastoinnit. Tuotteella on helppo ratkaista erilaisten tilojen paloluokitellut osastot aina EI60 paloluokkaan asti. Samalla se toimii hyvin tarvittavana ääntä eristävänä seinänä.

Paneelia voidaan käyttää IV-konehuoneiden, roilojen, väliseinien ja erilaisten putkikotelointien palo-osastoitavissa seinissä ja seinämissä. Tuotetta valmistaa erilaisilla pintavaihtoehdoilla (NCS ja RAL värikarttojen mukaisesti) erillisen tarjouksen pohjalta. Valikoimasta löytyy myös julkisiin tiloihin sopivat luonnon viilujäljitelmät (Gislaved Decora).

Tuotteella voidaan tehdä tarvittavat EI30 ja EI60 palo-osastot aina 3000 mm korkeuteen saakka.

SBA paneelia EI60 voidaan myös käyttää palokatkona yläpohjaonteloiden EI60 rakenteissa.